



This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Адрес Haitong Electronic (Quanzhou) Co., Ltd

13B Jiangnan HI-TECH

Electronic Information Industrial Park

Quanzhou

ПРОДУКТЫ / МАШИНЫ

Detailed Product Description (HTSW45-60Wseries)

Features:

1) AC input voltage range: 85~264VAC

2) AC inrush current : cold start, 20A at 230VAC

- 3) Over load protection: all output terminals protected when short-circuit or overload
- 4) Over voltage protection :115%~135% rated output voltage
- 5) Over temp. protection:U1,Tj:135, power shutdown
- 6) Leakage current: Less than 0.5mA at 240VAC
- 7) Withstand voltage:I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG: 1.5KVAC,1minute
- 8) Working temperature :0~40
- 9) Connection:
- a) Input connection: mate with IEC320 C7
- b) Output connection: barrel connector5.2/2.1mm
- 10) Dimension:(L x W x H)110mm x 50mm x 32mm

Company Profile of Haitong Electronic (Quanzhou) Co., Ltd

A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.

Адресный материал, который Вы распечатали, является авторским правом и принадлежит Компании или третьему лицу ее Маркетинговой Службы, и все права сохранены. Любой Пользователь, который получает доступ к такому материалу, может делать это только в целях личного пользования, и использование такого материала представляет исключительный риск для Пользователя. Перераспределение или другая коммерческая эксплуатация такого адресного материала запрещены. Где такой адресный материал обеспечен третьим лицом, каждый Пользователь согласен соблюдать и быть связанным с определенными условиями использования, относящимися к такому материалу новостей. Glass Global не представляет и не подтверждает точность или надежность любой информации, содержащейся на любых адресных или внешних веб-сайтах, упомянутых в этой распечатке. www.glassglobal.com - Международный Портал для Стекольной Промышленности - OGIS GmbH